Frame

Bookcase system

Salvatore Indriolo, 2019



Rational right angles and endless composition options. Six heights and three lengths of shelves can be freely combined with backboards, sides and compartments with tilt & turn or vertical opening doors, all of which are inset in the frame.

Uprights made of welded 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") tubular metal in six heights and single depth of 36 cm (14.17"). The constant distance of the crosspieces allows the installation of the shelves with a constant useful pitch of 41 cm (16.14"). The tube guarantees great resistance and stability.

Shelves in sheet metal box section with a thickness of 35 mm (1.38") in three widths (50, 100, 150 cm / 19.69", 39.37", 59.06") and a single depth of 36 cm (14.17"). The shelves are connected to the upright crosspieces for perfect continuity between two consecutive shelves, with no gaps or visible screws. This unique construction allows large load capacity.

Back panels and sides always inset in the frame. Built in sheet metal box section with a thickness of 35 mm (1.38"). Optional backs with provision for 4.7 cm (1.9") diameter cable hole.

Push-pull, tilt & turn and vertical opening doors always inset in the frame. Sheet metal box section doors, 20 mm (0.79") thick. Soft opening. The bottom panel (tilt & turn) and the top panel (vertical opening) always match the door finish.

Optional accessories: shelves with hanger bars; integrated lighting with LED bars.

This product is delivered flat-packed.

Any composition requires stability and anti-tilting systems: A1, A2, B (found on page 41); C, D (found on pages 42-43).

Razionalità delle linee ortogonali e infinite possibilità compositive. Sei altezze e ripiani in tre lunghezze su cui poter disporre in libertà schienali, fianchi e vani con ante a ribalta e rialza, sempre in luce al telaio.

Spalle in tubo saldato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") in sei altezze e profondità unica di 36 cm (14.17"). La distanza costante dei traversi permette il montaggio dei ripiani con un passo utile costante di 41 cm (16.14"). Il tubo garantisce grande resistenza e stabilità.

Ripiani in scatolato di lamiera di spessore 35 mm (1.38") in tre larghezze (50, 100, 150 cm / 19.69", 39.37", 59.06") e unica profondità di 36 cm (14.17"). I ripiani, collegati ai traversi delle spalle, permettono di ottenere una perfetta continuità tra due ripiani consecutivi, senza alcuna fessura e senza viti in vista. La particolare costruzione permette grande capacità di carico.

Schiene e fianchi sempre in luce al telaio. Costruiti in scatolato di lamiera di spessore 35 mm (1.38"). Schiene opzionali con predisposizione per fori passacavi diametro 4.7 cm (1.9").

Ante push-pull a ribalta e rialza sempre in luce al telaio. Ante in scatolato di lamiera sp. 20 mm (0.79"). Apertura ammortizzata. Il fondo (ribalta) e il cielo (rialza) sono sempre in tinta con l'anta.

Accessori opzionali: ripiani con portagrucce; illuminazione integrata con barre LED.

Il prodotto viene fornito smontato.

Qualsiasi composizione necessita di sistemi di stabilità e antiribaltamento: A1, A2, B (presenti a pagina 41); C, D (presenti alle pagine 42-43).

Zweckmäßige orthogonale Linien und unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Sechs Höhen und Einlegeböden in drei Längen, auf die – stets im Lichtmaß des Gestells – beliebig Rückwände, Seitenteile und Fächer mit Dreh-Kipp- und Hebe-Türen gesetzt werden können.

Pfosten aus geschweißtem Metallrohr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") in sechs Höhen mit einem Tiefenmaß von 36 cm (14.17"). Die gleiche Entfernung zwischen den Streben erlaubt die Montage der Böden mit einem regelmäßigen Nutzabstand von 41 cm (16.14"). Die Verwendung des Metallrohrs gewährleistet hohe Strapazierfähigkeit und Stabilität.

Einlegeböden aus Kastenblech, Stärke 35 mm (1.38") in drei Längen (50, 100, 150 cm / 19.69", 39.37", 59.06") und einem Tiefenmaß von 36 cm (14.17"). Die Einlegeböden, die mit den Streben der Pfosten verbunden sind, erlauben eine perfekt durchgehende Fläche zwischen zwei benachbarten Regalböden ohne jeden Spalt und ohne sichtbare Schrauben. Der besondere Aufbau ermöglicht eine hohe Belastbarkeit.

Rückwände und Seitenteile immer im Lichtmaß des Gestells aus Kastenblech mit einer Stärke von 35 mm (1.38"). Optionale Rückwände mit 4.7 cm (1.9") Durchmesser vorgerichteten Bohrungen für die Kabeldurchführung.


Push-und-Pull-, Dreh-Kipp und Hebe-Türen, stets im Lichtmaß des Gestells. Türen aus Kastenblech, 20 mm (0.79") stark. Gedämpfte Öffnung. Der Boden (Dreh-Kipp) und die Oberseite (Hebe) sind immer in der gleichen Farbe wie die Tür.

Optionales Zubehör: regalböden mit Kleiderstangen; integrierte Beleuchtung mit LED-Balken.

Das Produkt wird zerlegt geliefert.

Jede Zusammensetzung erfordert Stabilitäts- und Kippschutzsysteme: A1, A2, B (auf den Seite 41); C, D (auf den Seiten 42-43).


Uprights for floor-standing compositions / Spalle per composizioni a terra / Pfosten für bodenstehende Kompositionen



Lateral uprights / Spalle laterali / Seitlichen Pfosten


Central uprights / Spalle centrali / Zentrale Pfosten

Sides and backs for wall compositions / Spalle e schiene per composizioni pensili / Pfosten und Rückwände für hängende Kompositionen




The left (13), central (14), and right (15) uprights connect via mandatory back panels (16, 17, 18).
Le spalle sinistra (13), centrale (14) e destra (15) si collegano con le schiene di giunzione (16, 17, 18) che sono obbligatorie.
Die linken (13), zentralen (14) und rechten (15) Pfosten werden mit den verbindlichen Rückwänden (16, 17, 18) verbunden.


Shelves / Ripiani / Regalböden




With hanger bars / Con portagrucce / Mit Kleiderstangen



Explanatory compositions / Composizioni esplicative / Erklärende Kompositionen





No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Max capacity / Capacità max / Max. Tragfähigkeit	Packaging – Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Packaging – Weight / Peso / Gewicht	Packaging – Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg		cm			kg	mc
Lateral uprights / Spalle laterali / Seitlichen Pfosten												
01	–	FRS048SL	3.5	36	48	3	–	–	–	–	–	–
02	–	FRS089SL	3.5	36	89	5	–	–	–	–	–	–
03	–	FRS130SL	3.5	36	130	7	–	–	–	–	–	–
04	–	FRS171SL	3.5	36	171	9	–	–	–	–	–	–
05	–	FRS212SL	3.5	36	212	10	–	–	–	–	–	–
06	–	FRS253SL	3.5	36	253	12	–	–	–	–	–	–
Central uprights / Spalle centrali / Zentrale Pfosten												
07	–	FRS048SC	3.5	36	48	3	–	–	–	–	–	–
08	–	FRS089SC	3.5	36	89	5	–	–	–	–	–	–
09	–	FRS130SC	3.5	36	130	7	–	–	–	–	–	–
10	–	FRS171SC	3.5	36	171	9	–	–	–	–	–	–
11	–	FRS212SC	3.5	36	212	10	–	–	–	–	–	–
12	–	FRS253SC	3.5	36	253	12	–	–	–	–	–	–
Sides and backs for wall compositions / Spalle e schiene per composizioni pensili / Pfosten und Rückwände für hängende Kompositionen												
13	–	FRS044SPS	3.5	36.0	44.5	3	–	50	40	5	4.0	–
14	–	FRS044SPC	3.5	36.0	44.5	4	–	50	40	5	5.0	–
15	–	FRS044SPD	3.5	36.0	44.5	3	–	50	40	5	4.0	–
16	–	FRS050SG	50.0	1.6	37.5	2.1	–	55	40	5	3.1	–
17	–	FRS100SG	100.0	1.6	37.5	4.2	–	105	40	5	5.2	–
18	–	FRS150SG	150.0	1.6	37.5	6.3	–	155	40	5	7.3	–
Shelves / Ripiani / Regalböden												
19	–	FRS050RIP	50	36	3.5	5.0	50	55	40	5	6.0	–
20	–	FRS100RIP	100	36	3.5	9.7	100	105	40	5	10.7	–
21	–	FRS150RIP	150	36	3.5	16.8	120	155	40	5	17.8	–
Shelves with hanger bars / Ripiani con portagrucce / Regalböden mit Kleiderstangen												
22	–	FRS050RIP-APP	50	36	9	5.5	40	55	40	5	6.5	–
23	–	FRS100RIP-APP	100	36	9	10.7	80	105	40	5	11.7	–
24	–	FRS150RIP-APP	150	36	9	18.3	100	155	40	5	19.3	–
Wall brackets / Staffe a parete / Wandbügeln												
A1	–	FRS01STA	3.5	7	4.0	0.1	–	10	10	5	0.2	–
A2	–	FRS02STA	3.5	11	3.5	0.1	–	10	10	5	0.2	–
Pair of floor mounting brackets / Coppia di staffe di fissaggio a terra / Paar von Bodenbefestigungsbügeln												
B	–	FRS03STA	3.5	7	0.4	0.1	–	10	10	5	0.2	–

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Any composition requires stability and anti-tilting systems: A1, A2, B (on page41); C, D (on pages 42-43).
Qualsiasi composizione necessita di sistemi di stabilità e antiribaltamento: A1, A2, B (a pagina 41); C, D (alle pagine 42-43).
Jede Zusammensetzung erfordert Stabilitäts- und Kippschutzsysteme: A1, A2, B (auf den Seite 41); C, D (auf den Seiten 42-43).








Back panels / Schiene / Wandrückenlehnen




With cable hole / Con passacavi / Mit Kabeldurchlass




Filled back panels / Schiene tamponate / Bündige Rückwände




Side / Fianco / Seitenteil





Tilt & turn doors / Ante a ribalta / Dreh-Kipp-Türen





Vertical opening doors / Ante a rialza / Hebe-Türen





Wall and freestanding compositions / Composizioni a parete e freestanding / Wand- und freistehende Kompositionen



The compositions must be attached to a wall with brackets (**A**).
Le composizioni devono essere fissate alla parete mediante staffe (**A**).
Die Kompositionen müssen mit Bügeln an der Wand befestigt werden (**A**).




The backs for freestanding compositions (**D**) are filled at both the front and the back.
Le schiene per composizioni freestanding (**D**) sono tamponate anche sul retro.
Die Rückseiten für freistehende Kompositionen (**D**) sind auch auf der Rückseite bündig.

Product / Prodotto / Produkt								Packaging / Imballo / Verpackung			
No. **No.** **N°**	**Price** **Prezzo** **Preis**	Code Codice Code	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Power Potenza Leistung	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht
	euro		cm			kg	W	cm			kg
Back panels for wall compositions / Schiene per composizioni a parete / Rückwände für Wandkompositionen											
C1	–	FRS050SP	50	1.6	37.5	1.9	–	–	–	–	–
C2	–	FRS100SP	100	1.6	37.5	3.8	–	–	–	–	–
C3	–	FRS150SP	150	1.6	37.5	5.3	–	–	–	–	–
Back panels with provision for cable hole / Schiene predisposte per foro passacavi / Rückwände vorbereitet für Kabelloch											
C4	–	FRS050SP-FP	50	1.6	37.5	1.9	–	–	–	–	–
C5	–	FRS100SP-FP	100	1.6	37.5	3.8	–	–	–	–	–
C6	–	FRS150SP-FP	150	1.6	37.5	5.3	–	–	–	–	–
Back panels for freestanding compositions / Schiene per composizioni freestanding / Rückwände für freistehende Kompositionen											
D1	–	FRS050S	50	3.5	37.5	3.8	–	–	–	–	–
D2	–	FRS100S	100	3.5	37.5	7.5	–	–	–	–	–
D3	–	FRS150S	150	3.5	37.5	10.5	–	–	–	–	–
Side / Fianco / Seitenteil											
E	–	FRS29F	3.5	29	37.5	2.5	–	–	–	–	–
Tilt & turn doors / Ante a ribalta / Dreh-Kipp-Türen											
F1	–	FRSA050RIB	50	2	37.5	12.0	–	–	–	–	–
F2	–	FRSA100RIB	100	2	37.5	23.0	–	–	–	–	–
Vertical opening doors / Ante a rialza / Hebetüren											
G1	–	FRSA050RIA	50	2	37.5	12.3	–	–	–	–	–
G2	–	FRSA100RIA	100	2	37.5	23.0	–	–	–	–	–
LED bars 3000K (10 W per meter) / Barre LED 3000K (10 W per metro) / LED-Balken 3000K (10 W pro Meter)											
–	–	FRS050L3	50	3.5	3.5	0.1	5	53	6.5	6.5	0.1
–	–	FRS100L3	100	3.5	3.5	0.2	10	103	6.5	6.5	0.2
–	–	FRS150L3	150	3.5	3.5	0.3	15	153	6.5	6.5	0.3
Kit with 24V power supply / Kit con alimentatore 24V / Kit mit 24V Netzteil											
–	–	FRK4LPS	–	–	–	0.2	20	–	–	–	0.2
–	–	FRK5LPS	–	–	–	0.3	40	–	–	–	0.3
–	–	FRK6LPS	–	–	–	0.5	90	–	–	–	0.5
Magnetic dimmer switch / Interruttore dimmer magnetico / Magnetischer Dimmschalter											
–	–	FRSK6D	2	7	2	0.2	50	5	10	5	0.3


"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

All Frame Bookcase System accessories are available with either the same finish as the frame (uprights + shelves) or a second different finish.
Tutti gli accessori di Frame Boockase System possono avere la finitura del telaio (spalle + ripiani) o una seconda finitura.
Alle Zubehörteile des Frame Bookcase Systems können mit einem Rahmenfinish (Schultern + Regale) oder einem zweiten Finish versehen werden.


Single-span compositions / Composizioni a campata unica / Single-Span-Kompositionen




- € - € - €




- € - € - €




- € - € - €



- € - € - €



- € - € - €



- € - € - €


"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Examples of compositions / Esempi di composizioni / Kompositionsbeispiele




L317.5 cm (3.5 + 50 + 3.5 + 50 + 3.5 + 100 + 3.5 + 100 + 3.5 cm) **x H48 cm**

01 (x2) + **07** (x3) + **13** (x4) + **14** (x4) + **C2** (x2) + **G2** (x2) + **F** (x3)
=
- €



L314 cm (3.5 + 100 + 3.5 + 100 + 3.5 + 100 + 3.5 cm) **x H89 cm**

02 (x2) + **08** (x2) + **14** (x8) + **C2** (x2) + **F** (x2)
=
- €



L271 cm (3.5 + 50 + 3.5 + 50 + 3.5 + 50 + 3.5 + 50 + 3.5 + 50 + 3.5 cm) **x H130 cm**

03 (x2) + **09** (x4) + **13** (x20) + **C1** (x8) + **F** (x18)
=
- €

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Metal Essentials

01.18
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲

02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
EM ▲●

03.18
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
EM ▲●

04.18
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
EM ▲●

05.19
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
EM ▲

06.18
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

07.21
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
EM ▲●

08.20
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
EM ▲

09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
EM ▲●

10.21
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
EM ▲

11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
EM ▲●

12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
EM ▲

13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
EM ▲●

14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
EM ▲●

15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
EM ▲●

16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
EM ▲●

17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
EM ▲●

18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
EM ▲

19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
EM ▲●

20.19
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
EM ▲

21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
EM ▲

Metal Design

Metallic

61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
EM ▲

62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
EM ▲●

47.21
Platinum
Platino / Platin
- - -
EM ▲

43.21
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
EM ▲

63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
EM ▲●

64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
EM ▲●

65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
EM ▲●

Earth

51.18
Sand
Sabbia / Sand
- - -
EM ▲●

57.21
Clay
Creta / Lehm
- - -
EM ▲●

52.18
Moss
Muschio / Moos
- - -
EM ▲●

66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
EM ▲

67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
EM ▲●

68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
EM ▲

For “Metal Design” finishes (Metallic, Earth), a 15% surcharge is applied. For orders with products of the same model in more than three different colours, Fantin reserves the possibility to evaluate a handling fee, discreetly according to order.

Per le finiture “Metal Design” (Metallic, Earth), è prevista una maggiorazione del 15%. Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Für “Metal Design”-Oberflächen (Metallic, Earth) wird ein Aufschlag von 15% erhoben. Im Falle einer Bestellung mit Produkten desselben Modells in mehr als drei Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, einen Zuschlag für die Bearbeitung zu berechnen, mit Ermessensspielraum je nach Auftrag.

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Glass Essentials

G01.23
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
ET ▲■

G02.23
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
ET ▲■

G03.23
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
ET ▲■

G04.23
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
ET ▲■

G05.23
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
ET ▲■

G06.23
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
ET ▲■

G07.23
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
ET ▲■

G08.23
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
ET ▲■

G09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
ET ▲■

G10.23
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
ET ▲■

G11.23
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
ET ▲■

G12.23
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
ET ▲■

G13.23
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
ET ▲■

G14.23
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
ET ▲■

G15.23
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
ET ▲■

G16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
ET ▲■

G17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
ET ▲■

G18.23
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
ET ▲■

G19.23
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
ET ▲■

G20.23
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
ET ▲■

G21.23
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
ET ▲■

Glass Design

G61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
ET ▲■

G62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
ET ▲■

G47.23
Platinum
Platino / Platin
- - -
ET ▲■

G43.23
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
ET ▲■

G63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
ET ▲■

G64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
ET ▲■

G65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
ET ▲■

G51.23
Sand
Sabbia / Sand
- - -
ET ▲■

G57.23
Clay
Creta / Lehm
- - -
ET ▲■

G52.23
Moss
Muschio / Moos
- - -
ET ▲■

G66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
ET ▲■

G67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
ET ▲■

G68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
ET ▲■

G56.23
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
ET ▲■

For orders containing the same model of a product in more than three different colours, Fantin reserves the right to consider charging a handling fee.

Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Bei Bestellungen von Produkten desselben Modells in mehr als drei verschiedenen Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen.


Surfaces / Superfici / Oberflächen

ET Etched / Acidato / Geätzt

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Stainless steel
Acciaio inox
Edelstahl CNS



K1.18
Inox Vintage
Inox Vintage / Inox Vintage
- - -
HG ▲●■



K2.19
Inox Satin
Inox satinato / Inox satiniert
- - -
HG ▲●■

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Feinsteinzeug



S1.26
Dark
Scuro / Dunkel
- - -
EM ▲●■



S2.26
Ash
Cenere / Asche
- - -
EM ▲●■




S3.26
Light
Chiaro / Hell
- - -
EM ▲●■

Melamine coated
Nobilitato
Melaminbeschichtet



M3.21
Black
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲



M1.18
Grey
Grigio / Grau
- - -
EM ▲



M2.18
White
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

Fabric
Tessuto
Textil



T1.26
Smoke
Fumo / Rauch



T2.26
Hemp
Canapa / Hanf



T3.26
Oxide
Ossido / Oxid



T4.26
Amber
Ambra / Bernstein



T5.26
Leaf
Foglia / Blatt



T6.26
Navy
Navy / Marine



T7.26
Taupe
Tortora / Taupe

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert
HG High Gloss / Lucido / Glänzend

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard).
Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73. Requests for other RAL finishes can be considered.
On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Glass Extra-clear glass, thickness 6 mm (0.24"), acid-etched on the upper surface, ground with a smooth edge. Back-painted with water-based coatings in the 35 Fantin finishes.

Stainless steel Tops in AISI 304 stainless steel for indoor use and AISI 316 for outdoor use. Satin or Vintage finish (manual processing).

Porcelain stoneware Full-body porcelain stoneware tops, thickness 12 mm (0.47"), highly resistant to impacts, scratches, chemicals and high temperatures, suitable for indoor and outdoor use.

Melamine-faced panel Top with a wood-fibre panel core finished with melamine coatings. Other melamine finishes available on request.

Fabric Upholstery in technical fabric for furniture, made with 100% regenerated yarns certified GRS (Global Recycled Standard), wear-resistant and easy to maintain, suitable for indoor use.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117).
Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.
Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Vetro Vetro extra-chiaro di spessore 6 mm (0.24"), acidato superiormente, molato con bordo filo-opaco. Retroverniciato con verniciatura all'acqua nelle 35 finiture Fantin.

Acciaio inox Piani in acciaio inox AISI 304 per uso indoor e AISI 316 per uso outdoor. Finitura satinata o Vintage (lavorazione manuale).

Grès porcellanato Piani in grès porcellanato a tutta massa, spessore 12 mm (0.47"), ad elevata resistenza a urti, graffi, agenti chimici e alte temperature,idonei per utilizzo indoor e outdoor.

Nobilitato Piano con struttura in pannello di fibre di legno rivestito con finiture melaminiche. Altre finiture melaminiche disponibili su richiesta.

Tessuto Rivestimento in tessuto tecnico per arredo, realizzato con filati 100% rigenerati certificati GRS (Global Recycled Standard), resistente all'usura e di facile manutenzione, idoneo per utilizzo indoor.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73. Auf Anfrage können andere RAL- Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Glas Extraklares Glas, Stärke 6 mm (0.24"), oberseitig geätzt, mit geschliffener, glatter Kante. Rückseitig lackiert mit wasserbasierten Beschichtungen in den 35 Fantin-Oberflächen.


Edelstahl Arbeitsplatten aus Edelstahl AISI 304 für den Innenbereich und AISI 316 für den Außenbereich. Satiniert oder Vintage-Oberfläche (manuelle Bearbeitung).

Feinsteinzeug Arbeitsplatten aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, Stärke 12 mm (0.47"), hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer, Chemikalien und hohe Temperaturen, geeignet für Innen- und Außenbereiche.

Melaminbeschichtete Platte Platte mit Kern aus Holzfaser und melaminbeschichteter Oberfläche. Weitere melaminbeschichtete Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Textil Bezug aus technischem Möbelstoff, hergestellt aus 100% regenerierten Garnen, GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard), verschleißfest und pflegeleicht, geeignet für den Innenbereich.

Sample box / Box campionari / Musterbox



• Scan for information
• Scansiona per informazioni
• Scannen Sie nach Informationen

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION